



# Vermeer

## RTX 750



### Silnik:

CUMMINS B3.3 TAA, Diesel  
 Moc: 75KM (56kW)  
 Max moment: 283,4Nm przy 1600obr/min  
 Cylindry: 4  
 Chłodzenie: ciecz  
 Zbiornik paliwa: 102,2L  
 Kąt pracy (przód, tył) 35°  
 Kąt pracy (lewo, prawo) 35°

### Rowokoparka:

Długość transportowa: 534cm  
 Szerokość: 200cm  
 Wysokość max: 340cm  
 Masa: 4232kg  
 Rozstaw osi: 155cm  
 Prześwit: 30,5cm

### Organ rowokoparki:

Głębokość kopania: 0 - 150cm  
 Szerokość kopania: 15,2 – 30,5cm  
 Prędkość łańcucha: 204,5m/min  
 Napęd: hydrostatyczny  
 Lemiesz front: 272kg, sz. 203cm, wys. 41cm

### Przeniesienie napędu:

Organ roboczy: hydrostatyczny  
 Układ jezdny: hydrostatyczny  
 Przeływ pompy: 115L/min

### Gąsienice:

Materiał: gumowe,  
 Szerokość: 45,1cm,  
 Długość robocza: 89cm

### Układ jezdny:

Tryb „pełzania”: Tak  
 Pedał jazdy przód/tył: Standard  
 Skręt: (obie osie) - opcja  
 Promień skrętu: 7m

### Pługoukładacz wibracyjny:

Głębokość układania  
 - na gąsienicach: 91cm  
 - na kołach: 76cm  
 Kąt skrętu: 30°  
 Maks. siła wibracji: 10886kg

Innowacyjna maszyna na czterech skrętnych, gumowych gąsienicach stosowanych zamiennie z kołami gumowymi. Przeznaczona do pracy w trudnym terenie. System czterech skrętnych gąsienic świetnie sprawdza się w terenie pofalowanym, podmokłym, piaszczystym, wszędzie tam gdzie przyczepność do podłoża ma znaczenie.



Autoryzowany dystrybutor firmy Vermeer w Polsce:  
 Biuro Handlowe Ruda  
 ul. Zegadłowicza 10  
 40-555 Katowice  
 tel./fax. 032 - 251 25 53

[www.vermeer.pl](http://www.vermeer.pl)

[bh-ruda@bh-ruda.pl](mailto:bh-ruda@bh-ruda.pl)